DB-DESMOL D

DESMOLDEANTE DESENCOFRANTE CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN

DB-DESMOL D, es un producto desencofrante diluible en GAS-GOIL, aplicado así sobre madera o hierro, facilita el desencofrado o desmoldeo del hormigón.

CARACTERÍSTICAS

DB-DESMOL D, es una especialidad diseñada a parir de un aceite mineral, que puede aplicarse puro o bien disuelto con GAS-OIL.

DB-DESMOL D, aporta ventajas económicas ya que al evitar la adherencia del hormigón, permite un ahorro de tiempo y de mano de obra en la limpieza de los encofrados.

PROPIEDADES

DB-DESMOL D, disminuye el desgaste de la madera, prolongando la duración de utilización para sucesivos encofrados.

MODO DE EMPLEO Y DISOLUCIÓN

Las planchas de encofrado deben ser sólidas, limpias y exentas de materias extrañas, tales como, grasas, aceites, óxidos, lechadas, restos de pintura etc..

DB-DESMOL D se puede diluir en GAS-OIL. Para encofrados metálicos es recomendable una disolución entre 1: 5 a un máximo de 1: 10 (en volumen). Para madera nueva recomendamos de 1:3 a 1: 5 de GAS-OIL y para maderas NO NUEVAS, se puede llegar hasta una disolución de 1: 10 (siempre en volumen)

Añadir el producto al GAS-OIL agitarlo a la vez. Es indispensable para su buen comportamiento, remover previamente esta mezcla antes de su utilización.

PRECAUCIONES

R36/38 Irrita los ojos y la piel. S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. S37 Usen guantes adecuados. S39 Usen protección para los ojos y la cara

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.



Mòbil: 608 38 92 35