

DB-QUIMCONAL

DEFINICIÓN

TENSOACTIVO preparado en base acuosa, líquido incoloro y monocomponente, aplicable sobre prefabricados y de fibrocemento, que sean absorbentes

PROPIEDADES

Rigurosamente impermeable y transpirable, permite la evacuación del vapor de agua inserto en el habitáculo, evita las efluorescencias y no altera la textura ni el color del soporte (INVISIBLE). Una vez curado es autolavable.

APLICACIONES

Este producto puede aplicarse mediante brocha, rodillo, pistola tipo AIRLES o similar e incluso con una sencilla máquina de sulfatar.

Previamente deberán sellarse las fisuras existentes mediante un mortero convencional o masilla de tipo acrílico o silicona neutra.

Son necesarias un mínimo de dos pasadas para un correcto tratamiento, la segunda mano deberá aplicarse antes del completo secado de la primera.

CONSUMO

Será siempre en función de la porosidad del soporte (aplicar hasta saturación).

OTROS

DB-QUIMCONAL es sensible a las heladas, no deberá utilizarse a temperaturas por debajo de los 5° C. No es inflamable.

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.

