

DB-2

DESCRIPCIÓN

DB-2 es un aceite emulsionable en agua que se usa para el mecanizado en general de metales.

DB-2 forma emulsiones de gran estabilidad con aguas de hasta 90 °HF de dureza.

DB-2, lubrica y refrigera correctamente la zona de corte y los órganos externos de las máquinas herramientas, evitando al mismo tiempo la corrosión (dosis superiores al 3%).

MODO DE EMPLEO

Diseñado para aguas potables con una dureza máxima de 90 ° HF y 0,1 gr./l. de cloruros.

Echar, agitando, la **DB-2** al agua. No al revés

Para mecanizado en general la dosis es del 3 al 5%, en casos difíciles, puede aumentarse la concentración hasta un 10%.

Al ser utilizado por primera vez, es conveniente limpiar a fondo la máquina, máxime cuando el producto usado con anterioridad haya causado problemas de fermentación. Para esta operación usaremos una disolución al 20% del **DB-QUIMIGRAS**, a la que añadiremos 1 gr/l de formol.

Esta disolución debe circular por la máquina, canalizaciones y depósitos, hasta que queden limpios. Seguidamente, vaciar, enjuagar, y llenar con **DB-2**.

PRECAUCIONES

S25: Evítese el contacto con los ojos.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

ADVERTENCIA

- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.

