DB-DECAPANTE GEL

DESCRIPCIÓN

Decapante de pinturas en base a cloruro de metileno y aditivos sinergizantes.

USOS

Producto diseñado para la eliminación de pinturas, barnices y lacas en todo clase de superficies.

MODO DE EMPLEO

Aplicar por medio de una éspatula la cantidad necesaria, para que cubra la superficie a decapar. Esperar unos minutos hasta que se abombe y rompa, a continuación pasar una espátula o lavar con agua a presión.
No debe diluirse.
Para uso por inmersión disponemos de una versión en líquido.

PRECAUCIONES

R34: Provoca quemaduras.
R40: Posibilidad de efectos irreversibles.
S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

ADVERTENCIA
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que pudieran resultar del uso de este producto.

DB ADDITIUS QUÍMICS
David Barral Guillem
www.dbadditiusquimics.com
info@dbadditiusquimics.com

Joan Maragall, 5, 3r 2a
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel./Fax: 938 15 41 01
Mòbil: 608 38 92 35